



MOTONIVELADORA

SANY SMG200C-8

CONFIABILIDAD | RENDIMIENTO | VERSATILIDAD

Motor: QSB 6.7- C220 | Potencia: 205 hp

Ancho Vertedera: 4.270 mm | Altura de la hoja: 620 mm

Peso Operativo: 18.576 kg

Velocidad de avance: 3.8/5.1/7.5/10.3/16.1/21.9/30.1/43.8 km/h



SMG200

SISTEMA DE PODER

Modelo de motor	Cummins QSB6.7-C220
Norma de emisión	Tier II
Potencia Nominal / Velocidad	205 hp (164kW) / 2200 RPM
Max.torque	1010 Nm
Par máximo	945/1500 N.m

ESPECIFICACIONES DE CARGA

Peso Operativo (Estándar)	18.576 kg
Max. peso total (con placa delantera de bulldozer y escarificador trasero)	19576 Kg

DIMENSIONES

Típico: L * W * H	8946 × 2725 × 3353 mm
Con contrapeso delantero y escarificador trasero: L * W * H	10408 × 2725 × 3353 mm
Con placa delantera de bulldozer y escarificador trasero: L * W * H	11137 × 2740 × 3353 mm
Base del eje delantero y trasero	6175 mm
Base de rueda trasera y media	6279 mm
Espacio libre desde el eje trasero al suelo	1524 mm

ESPECIFICACIONES DEL DISPOSITIVO OPERATIVO

Longitud de la cuchilla	3660 mm (configuración estándar)
Altura de la cuchilla	620 mm
Ángulo de inclinación	90 °
Ángulo de giro	360 °

ESPECIFICACIONES DE FUNCIONAMIENTO

Engranajes	8 adelante y 6 atrás
Velocidad de avance	3.8 / 5.1 / 7.5 / 10.3 / 16.1 / 21.9 / 30.1 / 43.8 km / h
Velocidad de retroceso	3.0 / 5.6 / 8.1 / 12.7 / 23.8 / 34.6 km / h
Ángulo de dirección de la rueda delantera	Izquierda 50 °, derecha 50 °
Ángulo de dirección articulado	Izquierda 20 °, derecha 20 °
Ángulo de oscilación del eje delantero	Hasta 16 °, baja 16 °
Min. radio de giro	7.4 m
Modelo de neumático	17.5-25-12PR

CAPACIDAD DEL TANQUE

Max. capacidad del tanque de aceite hidráulico	120 L
Max. capacidad del tanque de combustible	380 L